

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE
(Conforme à l'arrêté du 10 mai 1968)

Version V.0 : en date du 12.01.2024

MOKA – ACCESSION



Maître d'ouvrage : SAS EDMP-ARA
GROUPE EDOUARD DENIS
4 Avenue des Regains, 74600 Annecy

Sommaire

GÉNÉRALITÉS.....	3
<u>1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE</u>	<u>4</u>
<u>1.1 INFRASTRUCTURE.....</u>	<u>4</u>
<u>1.2 MURS ET OSSATURE</u>	<u>4</u>
<u>1.3 PLANCHERS</u>	<u>5</u>
<u>1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION</u>	<u>5</u>
<u>1.5 ESCALIERS</u>	<u>5</u>
<u>1.6 CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION.....</u>	<u>5</u>
<u>1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS.....</u>	<u>6</u>
<u>1.8 TOITURES</u>	<u>6</u>
<u>2 LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS.....</u>	<u>7</u>
<u>2.1 SOLS ET PLINTHES.....</u>	<u>7</u>
<u>2.2 REVETEMENTS MURAUX (autre que enduits, peintures, papiers peints et tentures)</u>	<u>7</u>
<u>2.3 PLAFONDS (sauf peinture, tentures).....</u>	<u>7</u>
<u>2.4 MENUISERIES EXTERIEURES</u>	<u>8</u>
<u>2.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATION, PROTECTION ANTISOLAIRE.....</u>	<u>8</u>
<u>2.6 MENUISERIES INTERIEURES.....</u>	<u>8</u>
<u>2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS</u>	<u>9</u>
<u>2.8 PEINTURES - PAPIERS PEINTS – TENTURES</u>	<u>9</u>
<u>2.9 EQUIPEMENTS INTERIEURS</u>	<u>10</u>
<u>3 ANNEXES PRIVATIVES.....</u>	<u>13</u>
<u>3.1 CAVES, CELLIERS, GRENIERS</u>	<u>13</u>
<u>3.2 BOX ET PARKINGS COUVERTS</u>	<u>14</u>
<u>3.3 PARKINGS EXTERIEURS</u>	<u>14</u>
<u>4 PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE</u>	<u>15</u>
<u>4.1 HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE.....</u>	<u>15</u>
<u>4.2 CIRCULATIONS DU REZ-DE-CHAUSSEE, COULOIRS ET HALLS D'ETAGES.....</u>	<u>16</u>
<u>4.3 CIRCULATIONS DU SOUS-SOL</u>	<u>16</u>
<u>4.4 CAGES D'ESCALIERS</u>	<u>17</u>
<u>4.5 LOCAUX COMMUNS</u>	<u>17</u>
<u>4.6 LOCAUX SOCIAUX.....</u>	<u>18</u>
<u>4.7 LOCAUX TECHNIQUES</u>	<u>18</u>
<u>4.8 CONCIERGERIE.....</u>	<u>19</u>
<u>5 EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE</u>	<u>19</u>
<u>5.1 ASCENSEURS ET MONTE CHARGES</u>	<u>19</u>
<u>5.2 CHAUFFAGE, EAU CHAUDE.....</u>	<u>19</u>

5.3	TELECOMMUNICATIONS	20
5.4	RECEPTION- STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES.....	20
5.5	VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX	20
5.6	ALIMENTATION EN EAU	20
5.7	ALIMENTATION EN GAZ	21
5.8	ALIMENTATION EN ELECTRICITE	21
6	<i>PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS</i>	21
6.1	VOIRIES ET PARKING.....	21
6.2	CIRCULATION DES PIETONS.....	22
6.3	ESPACES VERTS.....	22
6.4	AIRE DE JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	22
6.5	ECLAIRAGE EXTERIEUR.....	22
6.6	CLOTURES	22
6.7	RESEAUX DIVERS	22

GÉNÉRALITÉS

La présente notice descriptive a pour objet de déterminer les caractéristiques techniques de la résidence « **LES PACCOTS** » située au **286 avenue de la Plaine à Marignier (74970)**.

Conçue par le cabinet d'architecte Chambre & Vibert, le projet est composé de 26 logements répartis sur 2 bâtiments en R+1+Combles :

- Bâtiment 1 : 17 logements en accession et 2 Logements en LLS ;
- Bâtiment 2 : 7 logements en LLS ;

La présente notice concerne uniquement les Logements en accession.

L'accès au programme s'effectue par l'avenue de la plaine au nord du terrain. Le bâtiment 1 dispose d'un niveau de sous-sol à usage principal de stationnement. La desserte automobile s'effectue par le biais de la rampe situé au niveau du bâtiment 1.

Le projet comprend la réalisation d'un espace vert paysager conformément au permis de construire.

Les immeubles répondront à la performance énergétique **RE 2020** et au **NF HABITAT**.

La construction sera conforme :

- Aux lois et réglementations en vigueur à la date de dépôt du permis de construire,
- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés à caractère obligatoire, établis par le Centre Scientifique Technique du Bâtiment,
- Aux règles de construction et de sécurité,
- A la réglementation acoustique,
- A la réglementation thermique,
- A la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées.

La conformité technique de la construction sera, tout au long de sa mise en œuvre, vérifiée par un bureau de contrôle agréé.

La présente notice descriptive a été établie avant la mise en œuvre des différents matériaux et matériels énoncés. Aussi les noms de marque et les références d'équipements ou de matériaux n'y sont indiqués que pour définir le genre ou le niveau de qualités. Le Maître d'Ouvrage se réserve la possibilité de remplacer les matériaux, équipements ou appareils décrits dans la présente notice dans le cas où pendant la construction, leur fourniture ou leur mise en œuvre se révélerait impossible, difficile ou susceptible d'entraîner des désordres (retard d'approvisionnement, défaut de fabrication, ...).

Toutefois, les matériaux ou matériels de remplacement devront toujours être de qualité équivalente.

Les teintes, coloris, finitions des façades, les choix relatifs aux terrasses et balcons, les revêtements des parties communes de l'immeuble et de ses dépendances seront choisis par l'Architecte en accord avec les différents services administratifs impliqués.

Les différentes possibilités de choix de coloris et/ou d'équipements de votre logement seront réalisées dans les gammes proposées par le Maître d'Ouvrage.

De même, il est précisé que les cotes et les surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous réserves des tolérances de construction, tel que défini dans l'acte de vente.

1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DE L'IMMEUBLE

1.1 INFRASTRUCTURE

1.1.1 FOUILLES

Réalisées en pleine masse pour l'encaissement du ou des niveaux de sous-sol du bâtiment avec soutènements éventuels exécutés en conditions particulières en fonction des impératifs liés au site (mitoyenneté, domaine public, etc.).

1.1.2 FONDATIONS

Les fondations seront réalisées selon les préconisations du rapport géotechnique et de l'ingénieur structure.

1.2 MURS ET OSSATURE

1.2.1 MURS DU SOUS-SOL

1.2.1.1 MURS PERIPHERIQUES

Les murs des sous-sols seront en béton banché suivant l'étude structure et préconisation géotechnique. L'étanchéité du sous-sol sera relative.

1.2.1.2 MURS DE REFENDS

Les murs de refends du sous-sol et poteaux seront en béton banché. Les murs intérieurs pourront être réalisés en béton armé ou en maçonnerie en parpaings suivant l'étude de structure.

1.2.2 MURS DE FACADES

Les façades et les pignons seront réalisés en béton armé ou en briques ou agglos selon étude structure et seront revêtus d'un enduit hydraulique, ou peinture, références et teintes selon le choix de l'architecte.

Sans objet.

1.2.3 MURS PIGNONS

Dito 1.2.2. Murs de façades.

1.2.4 MURS MITOYENS

Sans objet.

1.2.5 MURS EXTERIEUR DIVERS (LOGGIAS – SECHOIRS)

Dito 1.2.2 ou en parpaing revêtu d'un enduit.

1.2.6 MURS PORTEURS A L'INTERIEUR DES LOCAUX (REFENDS)

Les murs porteurs à l'intérieur des locaux seront réalisés suivant l'étude de structure en béton armé et/ou en maçonnerie de parpaings avec finition par enduit en ciment brut ou plaque de plâtre collé et isolé si nécessaire conformément à la réglementation.

1.2.7 MURS OU CLOISONS SEPARATIFS

1.2.7.1 ENTRE LOCAUX PRIVATIFS CONTIGUS :

Les murs séparatifs entre logements seront réalisés en béton armé et/ou en maçonnerie de parpaings d'épaisseur suivant étude de structure.

1.2.7.2 ENTRE LOCAUX PRIVATIFS ET AUTRES LOCAUX :

Les murs séparatifs entre circulations communes et logements seront réalisés en béton armé et/ou en maçonnerie de parpaings d'épaisseur suivant étude de structure.

1.3 PLANCHERS

1.3.1 PLANCHERS SUR ETAGE COURANT

Dalle pleine ou prédalle en béton armé, épaisseur selon calcul de l'ingénieur structure, recevant une chape flottante avec interposition d'un isolant acoustique, selon préconisation de l'étude acoustique.

Les logements du RDC pourront recevoir un isolant thermique sous chape et/ou dalle suivant l'étude thermique.

1.3.2 PLANCHERS SOUS TERRASSE

Dalle pleine de béton armé épaisseur selon calculs, recevant en surface l'isolation thermique et l'étanchéité prévues à l'article 1.8.2.

1.3.3 PLANCHER SUR LOCAUX COLLECTIFS, SOCIAUX, TECHNIQUES, ENTREES, CIRCULATIONS ET LOCAUX DIVERS CHAUFFES

Dito 1.3.1

1.3.4 PLANCHER SUR LOCAUX NON-CHAUFFES OU OUVERTS

Dito 1.3.1. Précaution d'isolation thermique par flocage ou en laine de roche en fond de coffrage suivant préconisation de l'étude thermique

1.4 CLOISONS DE DISTRIBUTION

1.4.1 ENTRE PIECES PRINCIPALES

Les cloisons de distribution seront de type alvéolaire d'épaisseur 50 mm avec parement plaque de plâtre. Celles séparant la zone jour – nuit seront de même nature.

Cloisons isolantes sur ossature métallique ou carreaux de plâtre pour la fermeture des gaines techniques intérieures de logements, selon réglementation en vigueur.

Cloison amovibles suivant plan de l'architecte.

1.4.2 ENTRE PIECES PRINCIPALES ET PIECES DE SERVICE

Les cloisons de distribution seront de même nature que celles posées entre les pièces principales.

Traitement hydrofuge des parements côté pièces humides et pieds de cloisons.

1.5 ESCALIERS

1.5.1 ESCALIERS

Escaliers collectifs réalisés en serrurerie ou en béton armé, coulés en place ou préfabriqués avec contremarches.

Traitement acoustique par désolidarisation complète de l'escalier et de la structure.

Espace libre sous la première volée pourra être condamné suivant les préconisations du bureau de contrôle.

1.5.2 ESCALIERS DE SECOURS

Sans objet.

1.6 CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION

1.6.1 CONDUITS DE FUMEE DES LOCAUX DE L'IMMEUBLE

Conduit concentrique collectif dans les gaines techniques permettant l'amenée d'air et l'évacuation des produits de combustion des chaudières gaz individuelles étanches (conduits 3CE) ou conduit concentrique individuel indépendant (ventouse).

1.6.2 CONDUITS DE VENTILATION DES LOCAUX DE L'IMMEUBLE

Evacuation de l'air vicié par ventilation naturelle ou mécanique contrôlée dans les pièces de service, par l'intermédiaire de conduits métalliques verticaux disposés dans les gaines techniques des logements

Suivant la disposition des pièces, les raccordements éventuels entre les conduits verticaux et les bouches

d'extraction sont assurés par des conduits horizontaux habillés par des soffites ou des faux plafonds.
Suivant préconisation et dimensionnement du BET Fluides et du bureau de contrôle.

1.6.3 CONDUITS D'AIR FRAIS

Ventilation des locaux naturelle ou mécanique, suivant préconisation et dimensionnement du BET Fluides et du Bureau de Contrôle.

1.6.4 CONDUITS DE FUMEE DE CHAUFFERIE

Sans objet

1.6.5 VENTILATION HAUTE DE CHAUFFERIE

Suivant préconisations du bet fluide.

1.7 CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS

1.7.1 CHUTES D'EAUX PLUVIALES

Les chutes d'eaux pluviales seront situées à l'extérieur ; les eaux pluviales sont collectées sur les terrasses étanchées par trop-pleins et descentes en pvc, acier galvanisé ou zinc suivant choix de l'architecte.

Ces tuyaux peuvent être dévoyés dans les faux plafonds des parties communes ou en façade.

Les eaux pluviales seront infiltrées sur la parcelle et/ou acheminées jusqu'à un bassin de rétention pour être ensuite rejetée au réseau public avec un débit limité suivant prescription de la commune et celles du géotechnicien.

1.7.2 CHUTES D'EAUX USEES ET EAUX VANNES

Chutes en PVC disposées dans les gaines techniques intérieures des logements, jusqu'aux réseaux horizontaux. Ces chutes peuvent faire l'objet de dévoiements horizontaux en plafond des logements et des parties communes avec encoffrement dans des soffites ou des faux plafonds en plaques de plâtre.

1.7.3 CANALISATIONS EN SOUS-SOL

Les chutes d'eaux usées et eaux vannes sont évacuées en sous-face du plancher haut du parking en sous-sol. Ces tuyaux pourront traverser les garages et ne seront pas encoffrés.

1.7.4 BRANCHEMENTS AUX EGOUTS

Raccordement au réseau public conforme aux spécifications communales et départementales.

1.8 TOITURES

1.8.1 CHARPENTE, COUVERTURE ET ACCESSOIRES

La charpente sera en bois résineux, avec traitement insecticide, fongicide et hydrofuge, section des bois suivant calcul et accord du bureau de contrôle.

1.8.2 ETANCHEITE ET ACCESSOIRES

1.8.2.1 TERRASSES ACCESSIBLES EN ETAGE

Étanchéité multicouche élastomère, avec ou sans isolant thermique (selon étude thermique).

Protection du complexe décrit en 2.1.4.

1.8.2.2 TERRASSES INACCESSIBLES EN TOITURE

Sans objet.

1.8.2.3 TERRASSES ACCESSIBLES SUR SOUS-SOL

Étanchéité multicouche élastomère ou équivalent recevant un matériau drainant et filtrant. Protection du complexe soit par végétalisation soit par dallettes bétons sur plots ou posées sur un lit de sable ou autre revêtement selon plan architecte.

1.8.3 SOUCHES DE CHEMINEE, VENTILATIONS ET CONDUITS DIVERS

Sortie en toiture pour VMC, ventilations EU/EV et conduit d'évacuation des fumées des chaudières (suivant étude de l'ingénieur fluides).

Lanterneau d'accès en toiture et de désenfumage suivant préconisation du Contrôleur SPS

2 LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS

2.1 SOLS ET PLINTHES

2.1.1 SOLS ET PLINTHES DES PIECES PRINCIPALES (COMPRIS ENTrees ET DEGAGEMENTS)

Carrelage en pose droite. Teinte au choix parmi une sélection de teintes proposées par le Maître d'Ouvrage. Format 43 x 43 cm ou format approchant - Plinthes en carrelage assorties.

Ref. CHILL de chez Décoceram ou équivalent

2.1.2 SOLS ET PLINTHES DES PIECES DE SERVICES

Carrelage en pose droite. Teinte au choix parmi une sélection de teintes proposées par le Maître d'Ouvrage. Format 43 x 43 cm ou format approchant - Plinthes en carrelage assorties.

Ref. CHILL de chez Décoceram ou équivalent

2.1.3 SOLS ET PLINTHES DES CHAMBRES

Revêtement stratifié posé sur isolant phonique. Pose suivant préconisation. Plinthes blanches ou assorties au choix de la maîtrise d'ouvrage.

Choix de coloris à réaliser dans la gamme sélectionnée par le Promoteur.

Ref. Trendline , Berry Alloc ou équivalent

2.1.4 SOLS DES BALCONS, LOGGIAS ET SECHOIRS

Protection du complexe par dalles béton sur plots format 45 x 45 cm ou format approchant ou carrelage collé.

2.2 REVETEMENTS MURAUX (autre que enduits, peintures, papiers peints et tentures)

2.2.1 REVETEMENTS MURAUX DES PIECES DE SERVICE

Salle de bains ou salle d'eau : Faïence 20 x 40 cm ou format approchant, finition émaillée. Choix à réaliser dans la gamme sélectionnée par le Promoteur.

Localisation : Au droit de la baignoire y compris tablier et plage de baignoire ou du receveur de douche sur toute la hauteur.

2.2.2 REVETEMENTS MURAUX DANS LES AUTRES PIECES

Sans objet.

2.3 PLAFONDS (sauf peinture, tentures)

2.3.1 PLAFOND DES PIECES INTERIEURES

La finition est décrite au chapitre 2.8.2.3

2.3.2 PLAFOND DES SECHOIRS A L'AIR LIBRE

Sans objet.

2.3.3 PLAFOND DES LOGGIAS

Béton armé ragréé avant peinture. Teinte au choix de l'architecte.

2 couches de peinture pliolite ou minérale, finition dite courante.

2.3.4 SOUS-FACE DES BALCONS

Béton armé ragréé avant peinture. Teinte au choix de l'architecte.
2 couches de peinture pliolite ou minérale, finition dite courante.

2.4 MENUISERIES EXTERIEURES

2.4.1 MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES PRINCIPALES

Les fenêtres et les portes fenêtres seront en PVC monobloc suivant localisation, coloris conforme au permis de construire, nombre de vantaux selon plans.

Elles seront équipées de double vitrage isolant assurant les isolations acoustiques et thermiques réglementaires. Dimensions et nombres selon plans architecte.

Les fenêtres et portes-fenêtres seront de type ouvrant à la française (avec ou sans partie fixe) ou coulissantes ou fixes suivant localisation sur plan.

2.4.2 MENUISERIES EXTERIEURES DES PIECES DE SERVICES

Dito 2.4.1. Le vitrage des salles de bains, salles d'eau et WC sera opaalescent.

2.5 FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATION, PROTECTION ANTISOLAIRE

2.5.1 PIECES PRINCIPALES

Les baies de la pièce principale et des chambres seront équipées de volets roulants à lames PVC ou en Aluminium suivant localisation, coloris conforme au permis de construire.

Les volets roulants seront équipés de commandes électriques.

2.5.2 PIECES DE SERVICES

Sans objet

2.6 MENUISERIES INTERIEURES

2.6.1 HUISSERIES ET BATIS

Les huisseries seront bois ou métalliques.

2.6.2 PORTES INTERIEURES

Les portes intérieures seront isoplanes ou gravée type Zenfiber ou équivalent à âme alvéolaire à 1 vantail avec finition peinture, épaisseur 40mm..

Elles seront équipées de béquilles sur plaque ou sur rosace .

Ref. tempo - Bricard ou équivalent.

Bec de cane à condamnation pour les WC, les salles de bains et les salles d'eau.

Bec de cane avec clé pour les chambres.

Bec de cane simple pour les autres pièces.

Butées de portes pour la totalité des portes.

2.6.3 IMPOSTES EN MENUISERIES

Impostes réalisées dans le même matériau que le cloisonnement intérieur.

2.6.4 PORTES PALIERES

Les portes palières seront isophoniques avec classement antieffraction A2P, microviseur et seuil suisse bois ou aluminium. Dimensions suivant plans. La finition extérieure sera conforme au carnet de décoration de l'architecte.

Ref. Climafone 38 - Keyor ou équivalent.

Elles seront équipées d'une serrure de sûreté 3 points, d'un cylindre, avec 3 clés sur organigramme par logement, d'une double béquille ou poignée de tirage extérieur sur plaque ainsi que d'une butée de porte.

Ref. Vital - Bricard ou équivalent.

2.6.5 PORTES DE PLACARDS

Les placards seront équipés d'une façade constituée de panneaux coulissants ou pivotants en aggloméré bois et parement mélaminé d'épaisseur 10 mm.

Il sera prévu un ouvrant pivotant si la largeur est inférieure à 1 m.

Ref. Simplicity - Sogal ou équivalent.

2.6.6 PORTES DE LOCAUX DE RANGEMENT

Le type et la finition des portes de locaux de rangement seront identiques aux portes intérieures.

Nombre et dimensions selon plans.

2.6.7 MOULURES ET HABILLAGES

Les huisseries palières côté circulation commune seront encadrées par un habillage en bois peint suivant carnet de décoration de l'architecte.

2.7 SERRURERIE ET GARDE-CORPS

2.7.1 GARDE-CORPS ET BARRES D'APPUI

Garde-corps des balcons, terrasses : bandeau en béton lasuré ou en enduit surmonté d'un garde-corps thermolaqué ou aluminium avec remplissage en verre transparent fumé ou barreaudage suivant Permis de construire.

2.7.2 GRILLES DE PROTECTION DES BAIES

Sans objet.

2.7.3 OUVRAGES DIVERS

Grilles gaines de ventilations ou caillebotis.

Pare-vue avec remplissage vitré ou par barreaudage ou tôle perforée acier laquée suivant Permis de construire, hauteur suivant détail architecte.

2.8 PEINTURES - PAPIERS PEINTS – TENTURES

2.8.1 PEINTURES EXTERIEURES ET VERNIS

2.8.1.1 SUR MENUISERIES

Sans objet.

2.8.1.2 SUR FERMETURES ET PROTECTIONS

Sans objet.

2.8.1.3 SUR SERRURERIE

Garde-corps, main courante, grilles et portes : finition par thermolaquage. Teinte au choix de l'architecte

2.8.1.4 SUR ENDUIT, HABILLAGE EN BOIS, MURS ET PLAFONDS DES LOGGIAS ET BALCONS

Dito 2.3.3 et 2.3.4.

2.8.2 PEINTURES INTERIEURES

2.8.2.1 SUR MENUISERIES

Sur les menuiseries bois et huisseries métalliques de toutes les pièces, il sera appliqué deux couches de peinture blanche finition dite courante (hors portes de placards ou éventuellement porte laquée).

Les façades de placards mélaminées ne reçoivent aucune peinture en finition.

2.8.2.2 SUR MURS

Murs des pièces sèches (chambres, séjour, cuisine, WC, dégagement, ...) : 2 couches de peinture acrylique blanche finition mate.

Murs des pièces humides (SDB et SDE) : 2 couches de peinture acrylique blanche finition satinée.

2.8.2.3 SUR PLAFONDS

Il sera appliqué sur les plafonds 2 couches de peinture blanche finition mate.

2.8.2.4 SUR CANALISATIONS, TUYAUTERIES APPARENTES

Il sera appliqué deux couches de peinture blanche finition dite courante.

2.8.3 PAPIERS PEINTS

2.8.3.1 SUR MURS

Sans objet.

2.8.3.2 SUR PLAFONDS

Sans objet.

2.9 EQUIPEMENTS INTERIEURS

2.9.1 EQUIPEMENTS MENAGERS

2.9.1.1 BLOC EVIER, KITCHENETTE ET ROBINETTERIE

Les alimentations en eau froide / eau chaude et les attentes pour l'évacuation des eaux usées seront installées au niveau de l'emplacement de l'évier, représenté en pointillé sur le plan de vente.

Il n'est pas prévu d'équiper le logement de meuble évier pour laisser le libre choix de l'équipement de la cuisine à l'acquéreur. L'acquéreur du logement s'engage ainsi à installer dans les règles de l'art une cuisine équipée d'un évier, de la robinetterie et d'une crédence pour être en conformité avec les certifications de l'opération et avec l'article R 111-3 du code de la construction et de l'habitation.

2.9.1.2 APPAREILS ET MOBILIER

Sans objet

2.9.1.3 EVACUATION DES DECHETS

Cf. article 5.4.

2.9.2 EQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLOMBERIE

2.9.2.1 DISTRIBUTION D'EAU FROIDE

Installation réalisée par tube PER ou cuivre sous fourreau encastré dans la dalle ou apparent dans certains cas. A partir de la gaine palière dans laquelle il sera prévu pour chaque logement une manchette pour l'installation ultérieure de compteurs individuels, au choix et à la charge de la copropriété.

2.9.2.2 DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE COLLECTIVE ET COMPTAGE

Sans objet.

2.9.2.3 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

Chaudière individuelles gaz et/ou ballon ECS d'appoint suivant prescriptions du BE fluides.

Position de la chaudière suivant plan.

2.9.2.4 ÉVACUATIONS

Réalisées par tuyaux PVC en apparent, jusqu'aux chutes verticales situées dans les gaines techniques.

2.9.2.5 DISTRIBUTION DU GAZ

Distribution jusqu'à la chaudière par tube PER ou cuivre sous fourreaux encastrés dans la dalle ou apparent dans certains logements suivant étude.

Pas de robinet ROAI pour l'alimentation de la cuisine.

2.9.2.6 BRANCHEMENTS EN ATTENTE

Une double alimentation et une double évacuation seront prévues dans les cuisines pour le lave-linge et le lave-vaisselle comprenant :

- Robinets d'arrêt métal chromé sur l'eau froide.
- Attentes spécifiques équipées avec siphon PVC sur évacuation.

L'alimentation et l'évacuation du lave-linge pourront éventuellement être prévues en salle de bains, en salle d'eau suivant plans. Il sera prévu un seul branchement pour le lave-linge dans les studios et les T2.

2.9.2.7 APPAREILS SANITAIRES

Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche.

Baignoire : dimensions suivant plans 170 x 70 cm en acrylique.

Tablier avec trappe de visite revêtu de faïence.

Ref. Corvette - Jacob Delafon ou équivalent.

Douche : receveur extraplat ou surélevé, dimensions selon plan architecte, en acrylique ou céramique.

Ref. Kyreo - Jacob Delafon ou équivalent.

Simple ou double Vasque selon plans : plan vasque type fleur d'eau en céramique ou résine de synthèse. Largeur selon plans.

Encastré dans un plan de toilette dimension suivant prescription.

Meuble sous plan de toilette, ameublement, en aggloméré de bois, parements mélaminés, (au sens de l'arrêté du 19 avril 2011), sur pieds, étagères intérieures et portes selon choix du Maître d'ouvrage.

Miroir entre plan vasque et bandeau lumineux, et sur toute la largeur du meuble vasque.

Bandeau lumineux avec spots encastrés ou applique sur miroir.

Meuble Ref. Pronto de marque CHENEVERT ou équivalent

WC suspendu sur bâti-support équipé un réservoir à dispositif économique : 3/6 litre et d'un abattant double.

Ref. Polo - Roca ou équivalent

2.9.2.8 ROBINETTERIE

Les meubles-vasques seront équipées d'un mitigeur de marque *Victoria de Roca ou équivalent.*

La robinetterie équipant les douches et baignoires sera de type mitigeur de marque *Victoria de Roca ou équivalent.*

Les salles d'eau seront équipées d'un ensemble de douche comprenant une douchette, un flexible et une barre de douche.

Les salles de bains seront équipées d'un ensemble de douche comprenant une douchette et un flexible.

2.9.2.9 ACCESSOIRES DIVERS

Robinet de puisage : en applique sur mur, avec raccord au nez, purge et vanne de barrage.

Localisation : en équipement des terrasses étanchées et jardins privatifs et accessibles à RDC.

2.9.3 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

2.9.3.1 TYPE DE L'INSTALLATION

Les appareillages seront conformes à la norme NFC 15-100, à la réglementation handicapée et au Code de la Construction et de l'Habitation.

Le tableau électrique sera composé d'un tableau de protection et d'un tableau de communication

Il sera mis en place dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 26 Octobre 2010 un abonnement auprès d'un fournisseur spécialisé en vue de permettre à l'occupant de connaître l'estimation de sa consommation d'énergie (Service « Vivre sa consommation »).

2.9.3.2 PUISSANCE A DESSERVIR

La puissance minimale à desservir est celle correspondant à la norme NF C 14-100 (version en vigueur pour le programme).

2.9.3.3 EQUIPEMENT DE CHAQUE PIECE

Installation électrique conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur. Appareillage blanc.

Ref. DOOXIE - Legrand ou équivalent.

Points lumineux sous forme de douille DCL sans fourniture de la lustrerie. Ampoules non fournies.

En complément, il est prévu l'appareillage suivant :

- 1 point d'éclairage en applique sur les terrasses et balcons (1 par logement)
- 1 PC étanche en extérieur pour les logements en rdc.
- 1 point d'éclairage au-dessus du plan vasque commandée par allumage simple

2.9.3.4 SONNERIE DE PORTE PALIERE

Bouton poussoir à l'extérieur avec ronfleur dans le tableau électrique ou dans le vidéophone.

2.9.4 CHAUFFAGE - CHEMINEES - VENTILATIONS

2.9.4.1 TYPE D'INSTALLATION

Chauffage :

Par chaudière murale individuelle gaz à condensation de marque SAUNIER DUVAL ou équivalent suivant préconisation BET.

Radiateurs panneaux à eau chaude en acier laqué blanc d'usine, vertical ou horizontal suivant contraintes techniques dans les séjours, chambres, cuisines et entrées (selon le cas et études thermiques)

Sèche-serviette à eau chaude couleur blanc dans les salles de bains uniquement.

Distribution hydraulique par tubes PER encastrés.

Présences de nourrices non encoffrées possibles suivant études.

Ventilation

L'installation de ventilation sera réalisée par un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux.

2.9.4.2 TEMPERATURE GARANTIE DES PIECES

Suivant réglementation en vigueur La température garantie dans les diverses pièces est de 19 degrés par une température extérieure de - 9 degrés.

2.9.4.3 APPAREILS D'EMISSION DE CHALEUR

Dito 2.9.4.1

2.9.4.4 CONDUITS DE FUMEE

Sans objet

2.9.4.5 CONDUITS ET PRISES DE VENTILATION

Ventilation de type mécanique contrôlée (VMC) à tirette avec bouches d'extraction en cuisine et WC, hygro-réglable dans les salles de bains et salle d'eau.

Ref. Atlantic ou équivalent.

2.9.4.6 CONDUITS ET PRISES D'AIR FRAIS

Entrée d'air frais hygro-réglable dans séjours et chambres par bouches intégrées aux menuiseries extérieures

ou coffres de volets roulants ou maçonnerie, suivant étude thermique et acoustique.

Ref. Atlantic ou équivalent.

2.9.5 EQUIPEMENTS INTERIEURS DES PLACARDS ET PIECES DE RANGEMENT

2.9.5.1 PLACARDS

En panneaux d'aggloméré de bois, finition mélaminée blanc.

Les placards des entrées seront équipés, selon leurs dimensions aux plans : 1/3 étagères et 2/3 penderie avec tringle chromée.

Les placards prévus dans les chambres ne seront pas équipés. Localisations suivant plan.

2.9.5.2 PIECES DE RANGEMENT

Non équipés. Localisation suivant plans.

2.9.6 EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATIONS

2.9.6.1 RADIO / TV / FM

Antenne collective, compatible pour recevoir les chaînes (TF1 – F2 – F3 – ARTE – M6 et chaînes de la TNT).

2 prises RJ 45 dans le séjour et 1 RJ45 dans la chambre principale.

Ces prises pourront servir soit à la télévision soit au téléphone suivant le raccordement dans le tableau électrique

Câblage RJ45 entre DTI et chaque prise.

2.9.6.2 TELEPHONE

Dito 2.9.6.1.

2.9.6.3 COMMANDE D'OUVERTURE DE LA PORTE PRINCIPALE D'ENTREE DE L'IMMEUBLE

Système vidéophonique permettant l'identification des visiteurs au portail et à la porte du hall du bâtiment concerné avec platine de défilement et portier électronique.

Réf : MIRO 1750/4 de chez URMET ou équivalent

2.9.7 AUTRES EQUIPEMENTS

Sans objet.

2.9.7.1 DETECTEURS AVERTISSEURS AUTONOMES DE FUMEE (DAAF)

Détecteurs non fournis

3 ANNEXES PRIVATIVES

3.1 CAVES, CELLIERS, GRENIERS

3.1.1 MURS OU CLOISONS

Cloisons séparatives en agglos bruts.

3.1.2 PLAFONDS

Béton brut ou flocage, suivant étude thermique et bureau de contrôle.

3.1.3 SOLS

Béton brut.

3.1.4 PORTES D'ACCES

Portes individuelles en bois, à âme pleine, isoplanes non peintes. Portes d'accès aux caves en bois, Résistance au feu selon bureau de contrôle.

3.1.5 VENTILATION

Ventilation naturelle basse ou haute, suivant plan architecte

3.1.6 EQUIPEMENT ELECTRIQUES

Eclairage des circulations avec détecteur de présence intégré

3.2 BOX ET PARKINGS COUVERTS

Conforme à la norme NF P 91-120 pour les parcs de stationnement à usage privatif.

Concerne uniquement le Bâtiment 1

3.2.1 MURS OU CLOISONS

Les murs et cloisons seront en béton armé ou parpaings suivant l'étude structure.

3.2.2 PLAFONDS

Les plafonds seront en béton brut de décoffrage avec isolant thermique en sous face des dalles sur partie habitable suivant étude thermique.

3.2.3 SOLS

Brut de béton.

Dallage traditionnel ou radier suivant étude structure.

3.2.4 PORTES D'ACCES

Accès voiture au sol-sol :

Porte d'accès principale à ouverture verticale, 3 mètres de large minimum, à manœuvre et commande électrique par télécommande (1 émetteur par place + 2 émetteurs pour le gestionnaire).

Les places seront numérotées en peinture.

3.2.5 VENTILATION

Le sous-sol disposera d'une sortie de ventilation haut et basse. La ventilation sera naturelle ou mécanique dimensionnée pour assurer le renouvellement d'air en fonction du nombre de places, suivant la réglementation.

3.2.6 EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Eclairage des voies de circulation par luminaires fluorescents étanches commandés et par détecteurs de mouvements

Eclairage et balisage de sécurité suivant normes.

Mise en œuvre de réservations (depuis TGBT et jusqu'au PDL) de recharge des véhicules électriques avec fourreaux pour câblage ultérieur suivant réglementation.

3.3 PARKINGS EXTERIEURS

3.3.1 SOLS

Enrobés et/ou béton désactivé ou autre, suivant choix de l'architecte et suivant le permis de construire

3.3.2 DELIMITATION AU SOL

Marquage au sol suivant permis de construire.

3.3.3 SYSTEME DE REPERAGE

Marquage au sol suivant permis de construire.

4 PARTIES COMMUNES INTERIEURES A L'IMMEUBLE

4.1 HALL D'ENTREE DE L'IMMEUBLE

Les halls d'entrées feront l'objet d'un traitement décoratif selon projet de décoration.

4.1.1 SOLS

Le sol du hall d'entrée et du sas escalier attenant sera revêtu de carrelage de dimension 45 x 45 cm ou 30 x 60 cm ou format approchant et d'un tapis type tuftiguard conforme à la réglementation PMR. Plinthes assorties.

4.1.2 MURS

Les murs du hall d'entrée et du sas escalier attenant : Habillage mural en panneaux décoratifs stratifié, ou revêtement type carrelage mural ou RME ou peinture décorative ou revêtement mural selon projet de décoration.

Classement feu suivant préconisations.

Ref rvt mural : Gamme premier – LUTECE ou équivalent

4.1.3 PLAFONDS

Faux-plafond acoustique en plaques de plâtre avec peinture acrylique 2 couches, degré coupe-feu selon nécessité technique.

4.1.4 ELEMENTS DE DECORATION

Un Miroir sera disposé dans le hall selon plan de décoration de l'architecte.

4.1.5 PORTES D'ACCES ET SYSTEME DE FERMETURE

Première porte du hall (donnant sur l'extérieur) :

Menuiserie en acier laqué ou alu battante avec remplissage vitrage feuilleté sur la porte extérieur uniquement.

Condamnation par ventouse électromagnétique de la porte extérieur.

Contrôle d'accès par clé magnétique type VIGIK et digicode et platine vidéo à défilement de noms.

La platine vidéo sera reliée à un vidéophone dans les logements.

Bouton de décondamnation, inaccessible depuis l'extérieur.

Nombre de badges à fournir selon typologies : 2 pour les T1/T2, 3 pour les T3 et 4 pour les T4/T5 + 6 badges supplémentaire pour le gestionnaire.

Deuxième porte du hall :

Menuiserie en acier laqué ou alu battante. Serrure à rouleau.

4.1.6 BOITES AUX LETTRES ET A PAQUETS

Elles sont collectives, suivant modèle agréé par LA POSTE et norme PMR. Façades métal.

Ref. DECAYEUX ou SIRANDRE ou équivalent

4.1.7 TABLEAU D'AFFICHAGE

Un tableau d'affichage sera prévu au hall d'entrée » ou intégré dans l'ensemble des boites aux lettres.

4.1.8 CHAUFFAGE

Halls non chauffés.

4.1.9 EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Eclairage réalisé par luminaires plafonniers et/ou appliques et/ou spots encastrés et/ou suspensions suivant

plan de décoration commandés par détecteurs de mouvements.

4.2 CIRCULATIONS DU REZ-DE-CHAUSSEE, COULOIRS ET HALLS D'ETAGES

Le choix des revêtements des parties communes sera au choix de l'architecte et du maître d'ouvrage.

4.2.1 SOLS

Le sol du rez-de-chaussée sera carrelé de façon identique au hall d'entrée avec plinthes assorties suivant plans d'architecte.

Le sol des paliers d'étages sera avec revêtement céramique (grès cérame) avec plinthes assorties. Format 45 x 45 cm mini. Classement UPEC : U4 P3 E2 C1.

4.2.2 MURS

Zone circulation RDC : Enduit type RPE ou RME ou équivalent ou peinture satinée ou revêtement mural.

Étages : Enduit type RPE ou RME ou équivalent ou peinture satinée ou revêtement mural.

Réf : Gamme premier – LUTECE ou équivalent pour RDC

Réf : Gamme premier – MALAY ou équivalent pour étages si réalisé en revêtement mural

Protection des angles par baguettes

4.2.3 PLAFONDS

Faux-plafond acoustique plaques de plâtre avec peinture acrylique à 2 couches pour le rez-de-chaussée (selon plan) & Faux-plafonds plaques de plâtre coupe-feu (selon nécessité technique) avec peinture acrylique à 2 couches (selon plan)

Peinture acrylique mate sur dalle béton 2 couches.

4.2.4 ELEMENTS DE DECORATION

Sans objet.

4.2.5 CHAUFFAGE

Circulations non chauffées.

4.2.6 PORTES

Les portes des circulations communes seront à âme pleine de finition peinte et de degré coupe-feu conforme à la réglementation.

Elles seront équipées d'un ensemble de béquilles sur plaque.

Réf : Québec Design – BRICARD ou équivalent

Finition : peinture. Ferme-porte, serrure, garniture.

Les portes des gaines techniques seront réalisées en médiums, finition par peinture.

4.2.7 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Il sera prévu 1 prise de courant 16 A placée dans la gaine technique palière de tous les niveaux lorsqu'une gaine service généraux est présente. Elle sera raccordée sur le circuit des services généraux.

L'éclairage sera assuré par appliques murales décoratives ou par plafonniers et répondra à la réglementation sur l'accessibilité des personnes handicapées. L'allumage sera commandé par détecteur de présence.

Réf : DELILED ou équivalent

4.3 CIRCULATIONS DU SOUS-SOL

Y compris sas et dégagements au sous-sol.

4.3.1 SOLS

Brut de béton

4.3.2 MURS

Brut de béton

4.3.3 PLAFONDS

Brut de béton ou avec flocage apparent suivant localisation.

4.3.4 PORTES D'ACCES

Portes automatiques à l'entrées des parkings commandés par des émetteur individuels.

4.3.5 RAMPES D'ACCES POUR VEHICULE

Sol : Brut de béton finition balayée ou enrobé

Mur : Brut de béton

4.3.6 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Eclairage par luminaires étanches commandés par détecteurs de mouvements.

Conformément à la réglementation sur l'accessibilité des personnes handicapées, le dispositif d'éclairage répondra aux normes en vigueur.

Réf : VRAONE évacuation – URA ou équivalent

4.4 CAGES D'ESCALIERS

4.4.1 SOL DES PALIERS

Cage d'escalier dans les sous-sols : Béton lissé.

Cage d'escalier dans les étages : Peinture de sol avec remontée en plinthe sur une hauteur d'environ 15 cm.

4.4.2 MURS

Cage d'escalier dans les sous-sols : Murs en béton armé brut lissé par le maçon y compris fût central, épaisseur suivant étude de l'ingénieur structure.

Cage d'escalier dans les étages : Murs en béton armé brut lissé par le maçon y compris fût central, épaisseur suivant étude de l'ingénieur structure.

Garde-corps et mains courantes escaliers en acier ou béton.

Echelle en aluminium pour accès à la terrasse inaccessible du niveau toiture, si nécessaire, selon préconisation du CSPS.

L'accès aux garages pour les piétons depuis le bâtiment se fait par une porte à âme pleine avec huisserie métallique ou bois, équipé d'une serrure de sûreté avec clef sur organigramme, ferme porte, et garniture de porte avec plaques. Degré coupe-feu selon réglementation en vigueur.

4.4.3 PLAFONDS

Dito 4.4.2

4.4.4 ESCALIERS (MARCHES, CONTREMARCHES)

Escalier dans les sous-sols : Béton. Finition Brut de béton et contremarches contrastée suivant la réglementation handicapée.

Escalier dans les étages : Béton. Finition : Peinture sur les marches et contremarches avec remontée de 10 cm en plinthe, première et dernière marche contrastée suivant la réglementation handicapée.

4.4.5 CHAUFFAGE – VENTILATION

Escalier non chauffé. L'escalier dispose, en partie haute, d'un châssis de désenfumage comportant une commande d'ouverture pneumatique manuelle manœuvrable depuis le rez-de-chaussée.

4.4.6 ECLAIRAGE

Éclairage par hublots suivant prescription du bureau d'étude fluide. Commande sur détecteur de présence.

Réf : DELILED ou équivalent

4.5 LOCAUX COMMUNS

4.5.1 GARAGE A BICYCLETTES, VOITURES D'ENFANTS

Local vélos situé au RDC du bâtiment 1 :

Sol : Béton brut.

Mur et plafonds : Béton brut lissé par le maçon avec ou sans isolant thermique en sous-face selon la nature des locaux situés au-dessus.

Porte : Porte en acier à 1 vantail, largeur 90cm mini de passage libre. Poignée de tirage coté extérieur et barre anti panique coté intérieur, ferme porte à glissière, butée de porte murale, signalétique.

2 ventouses électromagnétiques. Résistance à l'ouverture et à la fermeture classe 8 suivant norme NF EN 12400 (grand trafic). Lecteur de proximité VIGIK.

Eclairage : Hublots ou luminaires fluorescents commandés par détecteurs de présence sur minuterie.

Dispositif fixe au sol de stabilisation et d'attache des vélos.

4.5.2 BUANDERIE COLLECTIVE

Sans objet.

4.5.3 SECHOIR COLLECTIF

Sans objet.

4.5.4 LOCAUX DE RANGEMENTS ET D'ENTRETIEN

Sans objet.

4.5.5 LOCAUX SANITAIRES

Sans objet.

4.6 LOCAUX SOCIAUX

4.6.1 SALLE DE BRICOLAGE

Sans objet.

4.6.2 SALLE DE JEUX ET DE REUNIONS

Sans objet.

4.7 LOCAUX TECHNIQUES

4.7.1 LOCAL DE RECEPTION DES ORDURES MENAGERES

Localisation : RDC du bâtiment 1

Dalle béton brut

Murs béton brut.

Plafond béton brut avec isolation apparente.

Hublot étanche ou luminaires fluorescents sur détecteur de présence.

Ventilation mécanique suivant préconisations du bureau d'étude.

Porte d'accès métallique dans huisserie métallique, tôle ou perforée une face, couleur selon permis de construire. Fermeture par serrure de sureté commandée par clé sur organigramme et poignée de tirage depuis l'extérieur de local et par bouton moleté et bec de cane sur la face intérieure.

4.7.2 CHAUFFERIE

Sans objet.

4.7.3 SOUS-STATION DE CHAUFFAGE

Finitions brutes

4.7.4 LOCAL DES SURPRESSEURS

Sans objet.

4.7.5 LOCAL TRANSFORMATEUR E.D.F.

Suivant prescription de raccordement ENEDIS et suivant permis de construire

4.7.6 LOCAL MACHINERIE ASCENSEURS

Sans objet.

4.7.7 LOCAL VENTILATION MECANIQUE

Suivant préconisation du bureau d'étude fluide Finitions brutes

4.8 CONCIERGERIE

4.8.1 COMPOSITION DU LOCAL

Sans objet.

4.8.2 EQUIPEMENTS DIVERS

Sans objet.

5 EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE

5.1 ASCENSEURS ET MONTE CHARGES

Equipement Bâtiment 1 uniquement :

Ascenseur(s) électrique(s) sans local machinerie desservant l'ensemble des niveaux.

Charge : 630 kg (capacité 6-8 personnes). Vitesse : 1 m/s

Manœuvre : collective descente

Les parois de cabine recevront un revêtement peint, plastifié ou stratifié dans la gamme du constructeur, un miroir et une main courante. Le sol sera revêtu de carrelage identique à celui du palier du RDC.

Portes palières en inox au rez-de-chaussée et en acier recouvert de 2 couches de peinture aux étages et en sous-sol.

Pour la sécurité des usagers, une liaison phonique bidirectionnelle sera reliée entre la cabine et la société de maintenance. L'ensemble des éléments de l'ascenseur seront conformes à la norme EN81-70 relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Téléphone GSM encastré programmable

5.2 CHAUFFAGE, EAU CHAUDE

5.2.1 EQUIPEMENT THERMIQUE DE CHAUFFAGE

5.2.1.1 PRODUCTION DE CHALEUR

Dito 2.9.4.1.

5.2.1.2 REGULATION AUTOMATIQUE

Sans objet.

5.2.1.3 POMPES ET BRULEURS

Sans objet.

5.2.1.4 ACCESSOIRES DIVERS

Sans objet.

5.2.1.5 COLONNES MONTANTES

Sans objet.

5.2.2 SERVICE D'EAU CHAUDE

5.2.2.1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE

Dito 2.9.4.1

5.2.2.2 RESERVOIRS

Sans objet.

5.2.2.3 POMPES ET BRULEURS

Sans objet

5.2.2.4 COMPTAGE GENERAL

Sans objet.

5.2.2.5 COLONNES MONTANTES

Sans objet.

5.3 TELECOMMUNICATIONS

5.3.1 TELEPHONE

La résidence sera raccordée sur le réseau de télécommunication.

5.3.2 ANTENNES TV – RADIO – FIBRE OPTIQUE

La résidence sera équipée d'une installation permettant de recevoir la Télévision.

Ensemble de réception TV terrestre centralisé pour le bâtiment, avec distribution verticale en gaine technique.

Fibre optique : installation conforme au Code de la Construction et de l'Habitation.

Adduction de l'immeuble à partir des réseaux ouverts au public, espaces d'accueil des opérateurs (local ou emplacement technique), passages horizontaux pour les chemins de câble, gaines techniques et liaison entre la gaine technique et les logements.

Depuis le placard locaux fibre optique, distribution par colonnes montantes et jusqu'aux tableaux électriques des logements.

La distribution sera réalisée en fibre optique si présence sur la zone.

La desserte interne des logements sera conforme NFC 15-100.

5.4 RECEPTION- STOCKAGE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES

Stockage des ordures ménagères dans le local prévu à l'article 4.7.1. Bacs non fournis.

Ramassage conforme à la réglementation communale.

5.5 VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX

Les groupes d'extraction assurant la VMC simple flux hygro B des logements seront situés suivant préconisation du BET Fluide.

5.6 ALIMENTATION EN EAU

5.6.1 COMPTAGES GENERAUX

Un compteur général d'eau est installé pour l'ensemble de la copropriété en limite de propriété dans un regard prévu à cet effet ou dans le sous-sol (suivant plan et suivant préconisations du service des eaux).

Vanne d'isolement eau froide et manchette pour compteur pour chaque appartement dans la gaine palière. Pose du compteur individuel à charge de la copropriété.

5.6.2 SURPRESSEURS - REDUCTEURS ET REGULATEURS DE PRESSION - TRAITEMENT DE L'EAU

Suivant études et suivant préconisations du service concessionnaire

5.6.3 COLONNES MONTANTES

Dans gaines techniques palières suivant prescription du bureau d'étude fluide.

5.6.4 BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Manchette en attente pour pose ultérieure du compteur divisionnaire, conforme aux attentes du concessionnaire

5.7 ALIMENTATION EN GAZ

5.7.1 COLONNES MONTANTES

Colonnes conformes à la réglementation, situées en gaines palières.

5.7.2 BRANCHEMENTS ET COMPTAGES PARTICULIERS

Alimentation gaz depuis coffret GRDF en limite de propriété.

Branchement by pass en attente de compteur (non fourni) dans gaines techniques pour chaque logt.

Robinet d'arrêt à proximité du compteur.

Etiquetage et repérage à la charge GRDF.

5.7.3 COMPTAGES DES SERVICES GENERAUX

Sans objet.

5.8 ALIMENTATION EN ELECTRICITE

5.8.1 COMPTAGES DES SERVICES GENERAUX

Un comptage Services Généraux suivants prescriptions des bureaux fluides.

5.8.2 COLONNES MONTANTES

Suivant normes ENEDIS dans gaine technique palière.

5.8.3 BRANCHEMENTS ET COMPTAGES PARTICULIERS

Compteurs dans les logements avec téléreport ENEDIS type LINKY.

Disjoncteur de branchement différentiel suivant normes dans les logements.

Dispositifs différentiel suivants normes dans les logements.

6 PARTIES COMMUNES EXTERIEURES A L'IMMEUBLE ET LEURS EQUIPEMENTS

Les parties communes extérieures seront réalisés suivant projet de l'architecte et du paysagiste.

6.1 VOIRIES ET PARKING

6.1.1 VOIRIES D'ACCES

En enrobé suivant plan du permis de construire

6.1.2 TROTTOIRS

En enrobé, ou béton désactivé, ou béton balayé, ou dallettes ou stabilisé avec liant au choix du maitre d'ouvrage et de l'architecte

6.1.3 PARKINGS VISITEURS

En enrobé, ou béton désactivé, ou béton balayé, ou dallettes ou stabilisé avec liant au choix du maitre d'ouvrage et de l'architecte ou revêtement perméable type nidagravel ou équivalent suivant permis de construire

6.2 CIRCULATION DES PIETONS

6.2.1 CHEMIN D'ACCES AUX ENTREES, EMMARCHEMENTS, RAMPES, COURS

Selon les plans de l'architecte, les circulations piétonnes et cheminements piétonniers seront avec finition béton désactivé ou enrobé avec marquage au sol ou balayé ou gravier stabilisé suivant projet paysager et impositions.

6.3 ESPACES VERTS

Les espaces verts et zones d'engazonnement seront réalisés selon plan d'aménagement de l'architecte.

Plantations d'arbres conformément au permis de construire. Le point d'arrosage sera situé en extérieur ou dans le local OM.

6.4 AIRE DE JEUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

Sans objet.

6.5 ECLAIRAGE EXTERIEUR

6.5.1 SIGNALISATION DE L'ENTREE DE L'IMMEUBLE

Eclairage par luminaires localisation selon plan, suivant préconisation bureau de contrôle et bureau VRD. Commande par détecteur de présence.

6.5.2 ECLAIRAGE DES VOIRIES, ESPACES VERTS, JEUX ET AUTRES

Bornes lumineuses, applique et lampadaires au niveau des cheminements assureront l'éclairage des cheminements piétons extérieurs.

Réf : DELITECH ou équivalent

6.6 CLOTURES

6.6.1 SUR RUE

Mur ou clôtures grillagée ou à barreaudage hauteur conformes au permis de construire.

6.6.2 AVEC LES PROPRIETES VOISINES

Murs et clôtures existants conservés en l'état dans la mesure du possible.

6.6.3 ENTRE JARDINS PRIVATIFS

Grillage simple torsion selon permis de construire.

6.6.4 ENTRE TERRASSES RDC ET JARDIN COMMUN

Grillage simple torsion selon permis de construire.

6.7 RESEAUX DIVERS

6.7.1 EAU

Raccordement au réseau de distribution d'eau potable et pose d'un compteur d'eau général selon prescriptions du Service de l'Eau.

6.7.2 GAZ

Sans objet.

6.7.3 ELECTRICITE (POSTE DE TRANSFORMATION EXTERIEUR)

Suivant demande et prescriptions d'ENEDIS.

6.7.4 POSTES D'INCENDIE, EXTINCTEURS

Les extincteurs seront à la charge de la copropriété.

6.7.5 EGOUTS

Raccordement au réseau public conforme aux spécifications communales et départementales.

6.7.6 EPURATION DES EAUX

Sans objet.

6.7.7 TELECOMMUNICATIONS

Raccordement au réseau de télécommunications selon prescriptions de France Télécom / Orange.

6.7.8 DRAINAGE DU TERRAIN

Drainage selon nécessité et prescriptions du géotechnicien.

6.7.9 EVACUATION DES EAUX DE PLUIE ET RUISSELLEMENT SUR LE TERRAIN, ESPACES VERTS, CHEMINS, AIRES, COURS ET JEUX

Infiltration sur la parcelle ou rejet dans cuve de rétention pour ensuite être rejeté avec un débit limité au réseau public selon étude géotechnicien et prescriptions de la commune.

NOTA :

Il est convenu que le Maître d'Œuvre pourra, avec l'accord du Maître d'Ouvrage, accepter de l'entreprise ou proposer de lui-même la modification ou l'adaptation de plans, prestations matériaux ou marques en les remplaçant par des choix techniques qu'il jugera au moins similaires, c'est-à-dire de caractéristiques équivalentes ou supérieures, notamment en raison des suggestions et impératifs techniques, administratifs ou esthétiques.

Pour le cas où des adaptations résultant de l'instruction du permis seraient apportées au projet, le Maître d'Ouvrage les portera à la connaissance du réservataire dans le cadre du dépôt de pièces qui sera effectué chez le notaire de l'opération.

Il est enfin expressément précisé que les prestations et matériaux liés à l'aspect extérieur de l'immeuble (par exemple enduits et traitements des façades, menuiseries extérieures...) ne seront arrêtés définitivement qu'en cours de chantier et en fonction de l'arrêté de permis de construire et des directives des services administratifs compétents.

Il est précisé que les appareils ménagers susceptibles de figurer sur les plans ne sont donnés qu'à titre indicatif et qu'ils ne sont pas fournis.

Les éventuelles modifications techniques apportées au présent contrat, plan et descriptif contractuels, ne deviendront définitives qu'après acceptation du Maître d'Œuvre.

Il est précisé que les locaux annexes (boxes, emplacements de stationnement, caves, autres) pourront souffrir d'une servitude de passage de canalisation, sous la forme de chutes verticales ou de canalisation en plafonds. Le Réservant s'interdit de toute intervention sur lesdites canalisations ou de tous travaux visant à occulter, dévoyer, ou autre lesdites canalisations.

Il est également précisé que les parties enterrées, sous-sol et parties communes attenantes, ne sont pas réputées habitables. A ce titre, des venues d'eau et suintements peuvent-être constatées. En cas de crue décennale, si le projet comporte un sous-sol, il pourra être considéré comme inondable.

De ce fait, la responsabilité de la SCCV ne pourra être recherchée à ce titre et le Réservant déclare en être pleinement informé.

La hauteur libre générale dans les appartements sera de 2,50 mètres environ sauf présence de soffites, faux-plafond, retombées de poutres, selon nécessité technique. Dans le cas d'un faux plafond sous rampant, la hauteur du plafond sous rampant sera variable suivant plans de l'architecte.

Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, le franchissement du ressaut de l'intérieur vers l'extérieur pourra pour des raisons techniques excéder 4 cm. Toutefois les hauteurs de seuils ne pourront excéder 15 cm pour les balcons et les loggias ; 20 cm pour les terrasses, lorsque le logement est muni d'une chape flottante associée à une isolation et 25 cm pour les terrasses, dans les autres cas.

Le constructeur se réserve une tolérance en plus ou moins 5% sur les surfaces indiquées au plan de vente conformément aux clauses prévues par l'acte VEFA.

Si le client prend la décision de supprimer les équipements (meuble vasque, baignoire, ...) avant la livraison, aucune moins-value ne sera due.

Concernant le choix des revêtements de sol, ils seront étudiés et validés par toutes les parties après la signature de l'acte authentique, et devront être approuvés au plus tard à l'achèvement du gros œuvre.

Concernant les Travaux Modificatifs Acquéreurs, ils seront étudiés et validés par toutes les parties après la signature de l'acte authentique, et devront être approuvés au plus tard à l'achèvement des fondations.